

提升 30%

坚若磐石淬炼专家品质

BF-5112 专业调频对讲机

- 机身外壳防护提升30%
- 电池使用寿命提升30%
- PTT发射寿命提升30%



电脑写频



声控功能



语音报号



超长待机

- 监听功能
- 信道扫描
- 声控功能VOX
- 静噪等级设置 (0~9级)
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除

- 低电提醒
- 省电功能
- 宽/窄带设置
- 繁忙信道禁发BCL
- 发射超时定时器TOT



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品




BF-5112专业调频对讲机，北峰智慧科技全新力作，采用PC+ABS材质，外壳防护提升30%；特有电池保护板，电池寿命提升30%；30万次按键测试，PTT发射寿命提升30%……30%的性能提升，关键时刻带来300%的通信效率，专家品质满足您一呼百应掌握全局的专业通信需求！

BF-5112 技术指标规格表

一般部分	
频率范围（可选）	350-390MHz / 400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz / 12.5 KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC7.5V (± 20%)
电池容量	2000mAh
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	123x60x36mm
重量	242g(含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤ 5W
调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.2 μ V(宽)/ 0.25 μ V (窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄)
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	0.9W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



短天线



皮带夹



电池



充电器



挂绳

可选配件



长天线



车载电源适配器



写频线



耳挂式耳机



肩咪